

T-Mobile Polska S.A.

ul. Marynarska 12

02-674 Warszawa

Pełnomocnik: Michał Stolarczyk

Pełnomocnictwo numer: 113/03/23

z dnia: 2023-03-06

dane do korespondencji:

NetWorkS! Sp. z o.o.

ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3

00-728 Warszawa

tel. 538130144

Starostwo Powiatowe w Czarnkowie

ul. Rybaki 3

64-700 Czarnków

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556).

Działając z upoważnienia T-Mobile Polska S.A. z siedzibą ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, **informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji** dla instalacji radiokomunikacyjnej **44196 (64196N!) PPI_WIELEN_DEBOGORA** zlokalizowanej w miejscowości DĘBOGÓRA DZ.164. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	22493
2.	22493
3.	22493
4.	6472
5.	4910

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
1.	16°7'45.5" 52°58'32.8"	800/900/ 1800/2100	61.7	22493	15	5/1/3/3
2.	16°7'45.6" 52°58'32.7"	800/900/ 1800/2100	61.7	22493	190	4/1/3/3
3.	16°7'45.4" 52°58'32.8"	800/900/ 1800/2100	61.7	22493	260	5/1/3/3
4.	16°7'45.6" 52°58'32.8"	23000	59.5	6472	82*	nd.
5.	16°7'45.4" 52°58'32.8"	23000	59.5	4910	302*	nd.

*) tolerancja azymutu od -10° do +10°.

Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Poś.

W załączniku przesyłam:

1. Pełnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.
3. Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych dla celów ochrony środowiska.

Otrzymują:

1. a/a
2. adresat



Signed by /
Podpisano przez:

Michał Władysław
Stolarczyk

Date / Data:
2023-08-31 15:04



Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 5893/2023/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.

Numer i nazwa: 44196 (64196N!) PPI_WIELEN_DEBOGORA

Adres: DĘBOGÓRA DZ.164, Powiat czarnkowsko-trzcianecki, WOJ. WIELKOPOLSKIE

Data wykonania pomiarów: 2023-08-22

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. Zleceniodawca:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks! Sp.z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości DĘBOGÓRA DZ.164.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 44196 (64196N!) PPI_WIELEN_DEBOGORA w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Pawlak Ariel
Semrau Piotr

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono na wieży kratowej. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w kontenerze u podstawy wieży. Wokół instalacji znajduje się wieś.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia* [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	800/900/1800/2100	ASI4518R10v18 Huawei	1	15	5/1/3/3	61.7	22493
2	800/900/1800/2100	ASI4518R10v18 Huawei	1	190	4/1/3/3	61.7	22493
3	800/900/1800/2100	ASI4518R10v18 Huawei	1	260	5/1/3/3	61.7	22493

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	RTN XMC-5D 23G 28MHz XPIC Huawei	23	6472	A23D06 Huawei	0.6	82	59.5
2.	NP CTR 600 HP 23GHz 2x56MHz XPIC Harris Stratex	23	4910	VHLP2-23 Andrew	0.6	302	59.5

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów nie stwierdzono występowania innych źródeł pola-EM

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2023-08-22	12:00-13:15	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		22.7	23.0	51.0	51.0

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
M-04	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych NBM-550	F-0212	S-04	Narda Safety Test Solution	Sonda EF6092	A-0057

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 15 listopada 2021 o numerze LWiMP/W/349/21 wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWiMP) Politechniki Wrocławskiej.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 15 listopada 2023 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-14	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 3 stycznia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-01	Leica	Dalmierz Leica Disto X310	843810238	1146.7-M11-4180-396/15	8 kwietnia 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 8 kwietnia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Oznaczenie	Producent	Model	Numer fabryczny
G-07	Stonex	S7-G GIS	S7G4083040004

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WMe ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	DPP na tarasie budynku parterowego Dębogóra 16	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°58'32.9" 16°7'43.7"
2	DPP w płaszczyźnie otworu okiennego budynku parterowego Dębogóra 15	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°58'32.2" 16°7'42.2"
3	DPP w płaszczyźnie otworu okiennego budynku parterowego Dębogóra 14	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°58'32.2" 16°7'41.9"
4	DPP w płaszczyźnie otworu okiennego budynku parterowego Dębogóra 13	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°58'31.8" 16°7'42.2"
5	DPP w płaszczyźnie otworu okiennego budynku parterowego Dębogóra 17	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°58'33.6" 16°7'46.6"
6	DPP w płaszczyźnie otworu okiennego budynku na parterze Dębogóra 18 (brak właściciela)	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°58'35.8" 16°7'47.3"
7	GKP w odległości 16m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°58'32.2" 16°7'45.5"
8	GKP w odległości 50m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°58'31.1" 16°7'45.1"
9	GKP w odległości 97m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°58'29.6" 16°7'44.8"
10	GKP w odległości 18m od anteny sektorowej az. 15°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°58'33.2" 16°7'45.8"
11	GKP w odległości 47m od anteny sektorowej az. 15°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°58'34.3" 16°7'46.2"
12	GKP w odległości 84m od anteny sektorowej az. 15°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°58'35.4" 16°7'46.6"
13	GKP w odległości 47m od anteny radioliniowej az. 302°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°58'33.6" 16°7'43.3"
14	GKP w odległości 43m od anteny radioliniowej az. 82°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°58'32.9" 16°7'48.0"
15	GKP w odległości 9m od anteny sektorowej az. 260°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°58'32.5" 16°7'45.1"
16	GKP w odległości 44m od anteny sektorowej az. 260°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°58'32.5" 16°7'43.0"
17	GKP w odległości 97m od anteny sektorowej az. 260°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°58'32.2" 16°7'40.4"
18	PKP na az. 280° w odległości 68m od anteny radioliniowej az. 302°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°58'33.2" 16°7'41.9"
19	PKP na az. 131° w odległości 44m od anteny radioliniowej az. 82°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°58'31.8" 16°7'47.3"
-	GKP w odległości 639m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°58'12.4" 16°7'39.7"
-	GKP w odległości 638m od anteny sektorowej az. 15°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°58'52.7" 16°7'54.5"
-	GKP w odległości 633m od anteny sektorowej az. 260°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°58'29.3" 16°7'12.0"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	DPP na tarasie budynku parterowego Dębogóra 16	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°58'32.9" 16°7'43.7"
2	DPP w płaszczyźnie otworu okiennego budynku parterowego Dębogóra 15	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°58'32.2" 16°7'42.2"
3	DPP w płaszczyźnie otworu okiennego budynku parterowego Dębogóra 14	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°58'32.2" 16°7'41.9"
4	DPP w płaszczyźnie otworu okiennego budynku parterowego Dębogóra 13	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°58'31.8" 16°7'42.2"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

5	DPP w płaszczyźnie otworu okiennego budynku parterowego Dębogóra 17	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°58'33.6" 16°7'46.6"
6	DPP w płaszczyźnie otworu okiennego budynku na parterze Dębogóra 18 (brak właściciela)	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°58'35.8" 16°7'47.3"
7	GKP w odległości 16m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°58'32.2" 16°7'45.5"
8	GKP w odległości 50m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°58'31.1" 16°7'45.1"
9	GKP w odległości 97m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°58'29.6" 16°7'44.8"
10	GKP w odległości 18m od anteny sektorowej az. 15°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°58'33.2" 16°7'45.8"
11	GKP w odległości 47m od anteny sektorowej az. 15°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°58'34.3" 16°7'46.2"
12	GKP w odległości 84m od anteny sektorowej az. 15°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°58'35.4" 16°7'46.6"
13	GKP w odległości 47m od anteny radioliniowej az. 302°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°58'33.6" 16°7'43.3"
14	GKP w odległości 43m od anteny radioliniowej az. 82°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°58'32.9" 16°7'48.0"
15	GKP w odległości 9m od anteny sektorowej az. 260°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°58'32.5" 16°7'45.1"
16	GKP w odległości 44m od anteny sektorowej az. 260°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°58'32.5" 16°7'43.0"
17	GKP w odległości 97m od anteny sektorowej az. 260°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°58'32.2" 16°7'40.4"
18	PKP na az. 280° w odległości 68m od anteny radioliniowej az. 302°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°58'33.2" 16°7'41.9"
19	PKP na az. 131° w odległości 44m od anteny radioliniowej az. 82°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°58'31.8" 16°7'47.3"
-	GKP w odległości 639m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°58'12.4" 16°7'39.7"
-	GKP w odległości 638m od anteny sektorowej az. 15°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°58'52.7" 16°7'54.5"
-	GKP w odległości 633m od anteny sektorowej az. 260°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	52°58'29.3" 16°7'12.0"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{ME} i W_{MH} przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 53.5% dla częstotliwości do 60 GHz

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 44196 (64196N!) PPI_WIELEN_DEBOGORA, dopuszczalne poziomy pole elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości. Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 21, z dnia 11 kwietnia 2023 r.)

12. Spis załączników

Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań

Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych

Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :



Signed by /
Podpisano przez:

Paulina Katarzyna
Palacios

Date / Data:
2023-08-25 12:47

Sprawozdanie autoryzował:




Signed by /
Podpisano przez:

Łukasz Kosznik


Date / Data:
2023-08-31
11:56




Koniec sprawozdania


Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 44196 (64196N!) PPI_WIELEN_DEBOGORA Lokalizacja instalacji
----------------	---



<p>Załącznik nr 2</p>	<p>Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. PPI_WIELEN_DEBOGORA (64196N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej</p>
	<p>Legenda:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Pion pomiarowy</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Kierunek oddziaływania anten sektorowych</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Kierunek oddziaływania anten radioliniowych</p> </div> </div>



Załącznik nr 3

Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
44196 (64196N!) PPI_WIELEN_DEBOGORA

Dokumentacja fotograficzna