

T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa

Pełnomocnik: Michał Stolarczyk
Pełnomocnictwo numer: 113/03/23
z dnia: 2023-03-06

dane do korespondencji:

NetWorks Sp. z o.o.
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
tel. 538130144

Poznań, dn. 2024-01-22

4. XB P.K.
OWE
22.01.

Zał.
Nr

Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie
ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556).

Działając z upoważnienia T-Mobile Polska S.A. z siedzibą ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, **informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji** dla instalacji radiokomunikacyjnej **44053 (64053N!) PPI_WIELEN_MIALY** zlokalizowanej w miejscowości MIAŁY DZ.363/1. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	20454
2.	3236
3.	20454
4.	3236
5.	20454
6.	3236
7.	20454
8.	3236
9.	5024
10.	5024
11.	631

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
1.	16°10'20.8" 52°48'52.1"	900/1800/2100	56	20454	40	4/4/4
2.	16°10'20.7" 52°48'52.1"	800	56	3236	40	4
3.	16°10'20.8" 52°48'52"	900/1800/2100	56	20454	135	3/3/3
4.	16°10'20.8" 52°48'52"	800	56	3236	135	3
5.	16°10'20.5" 52°48'52"	900/1800/2100	56	20454	230	3/3/3
6.	16°10'20.6" 52°48'52"	800	56	3236	230	3
7.	16°10'20.6" 52°48'52.1"	900/1800/2100	56	20454	310	3/4/4
8.	16°10'20.5" 52°48'52.1"	800	56	3236	310	3
9.	16°10'20.8" 52°48'52"	18000	61.6	5024	59*	nd.
10.	16°10'20.7" 52°48'52"	18000	61.6	5024	139*	nd.
11.	16°10'20.6" 52°48'52.1"	32000	45	631	359*	nd.

*) tolerancja azymutu od -10° do +10°.

Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Poś.

W załączniku przesyłam:

1. Pełnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.
3. Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych dla celów ochrony środowiska.

Otrzymują:

1. a/a
2. adresat



Signed by /
Podpisano przez:

Michał Władysław
Stolarczyk

Date / Data:
2024-01-22 19:48



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 13547/2023/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.

Numer i nazwa: 44053 (64053N!) PPI_WIELEN_MIALY

Adres: MIAŁY DZ.363/1, Powiat czarnkowsko-trzcianecki, WOJ. WIELKOPOLSKIE

Data wykonania pomiarów: 2024-01-18

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. Zleceniodawca:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości MIAŁY DZ.363/1.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 44053 (64053N!) PPI_WIELEN_MIALY w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Poświata Kacper
Strojek Michał

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono na wieży kratowej. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w kontenerze u podstawy wieży. Wokół instalacji znajduje się wieś.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	900/1800/2100	ATR4518R11v06 Huawei	1	40	4*/4*/4*	56	20454
2	800	ATR4518R11v06 Huawei	1	40	4*	56	3236
3	900/1800/2100	ATR4518R11v06 Huawei	1	135	3*/3*/3*	56	20454
4	800	ATR4518R11v06 Huawei	1	135	3*	56	3236
5	900/1800/2100	ATR4518R11v06 Huawei	1	230	3*/3*/3*	56	20454
6	800	ATR4518R11v06 Huawei	1	230	3*	56	3236
7	900/1800/2100	ATR4518R11v06 Huawei	1	310	3*/4*/4*	56	20454
8	800	ATR4518R11v06 Huawei	1	310	3*	56	3236

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	RTN XMC-5D 18G 28MHz XPIC Huawei	18	5024	A18D06 Huawei	0.6	59	61.6
2.	RTN XMC-5D 18G 28MHz XPIC Huawei	18	5024	A18D06 Huawei	0.6	139	61.6
3.	NEC IPasolink 100E Harris Stratex	32	631	VHLP1-32 Andrew	0.3	359	45

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie: telefonii komórkowej (800MHz-2600MHz), linii radiowych (5GHz - 90GHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2024-01-18	10:20-11:45	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		0.7	0.7	68.1	67.8

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
M-04	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych NBM-550	F-0212	S-04	Narda Safety Test Solution	Sonda EF609 2	A-0057

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 7 listopada 2023 o numerze LWIMP/W/431/23 wydane przez Politechnika Wrocławską.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 7 listopada 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-14	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 3 stycznia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-01	Leica	Dalmierz Leica Disto X310	843810238	1146.7-M11-4180-396/15	8 kwietnia 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 8 kwietnia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości. Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Odbiornik GNSS:

Oznaczenie	Producent	Model	Numer fabryczny
G-07	Stonex	S7-G GIS	S7G4083040004

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WMe ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	GKP w odległości 10m od anteny sektorowej az. 310°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°48'52.2" 16°10'20.3"
2	GKP w odległości 57m od anteny sektorowej az. 310°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°48'53.3" 16°10'18.1"
3	GKP w odległości 88m od anteny sektorowej az. 310°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°48'54.0" 16°10'17.0"
4	GKP w odległości 17m od anteny sektorowej az. 40°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°48'52.6" 16°10'21.4"
5	GKP w odległości 60m od anteny sektorowej az. 40°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°48'53.6" 16°10'22.8"
6	GKP w odległości 92m od anteny sektorowej az. 40°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°48'54.4" 16°10'23.9"
7	GKP w odległości 16m od anteny radioliniowej az. 359°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°48'52.6" 16°10'20.6"
8	GKP w odległości 58m od anteny radioliniowej az. 359°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°48'54.0" 16°10'20.6"
9	GKP w odległości 10m od anteny sektorowej az. 230°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°48'51.8" 16°10'20.3"
10	GKP w odległości 47m od anteny sektorowej az. 230°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°48'51.1" 16°10'18.5"
11	GKP w odległości 86m od anteny sektorowej az. 230°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°48'50.0" 16°10'17.0"
12	GKP w odległości 14m od anteny sektorowej az. 135°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°48'51.8" 16°10'21.4"
13	GKP w odległości 14m od anteny radioliniowej az. 139°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°48'51.5" 16°10'21.4"
14	GKP w odległości 55m od anteny radioliniowej az. 139°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°48'50.8" 16°10'22.8"
15	GKP w odległości 60m od anteny	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°48'50.8" 16°10'23.2"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	sektorowej az. 135°					
16	GKP w odległości 89m od anteny sektorowej az. 135°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°48'50.0" 16°10'24.2"
17	PKP na az. 98° w odległości 36m od anteny sektorowej az. 135°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°48'51.8" 16°10'22.8"
18	PKP na az. 188° w odległości 26m od anteny sektorowej az. 230°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°48'51.1" 16°10'20.3"
19	PKP na az. 264° w odległości 28m od anteny sektorowej az. 230°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°48'51.8" 16°10'19.2"
20	PKP na az. 160° w odległości 52m od anteny sektorowej az. 135°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°48'50.4" 16°10'21.7"
-	GKP w odległości 403m od anteny sektorowej az. 310°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°49'0.5" 16°10'4.1"
-	GKP w odległości 359m od anteny sektorowej az. 40°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°49'0.8" 16°10'33.2"
-	GKP w odległości 431m od anteny sektorowej az. 135°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°48'42.1" 16°10'37.2"
-	GKP w odległości 416m od anteny sektorowej az. 230°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°48'43.2" 16°10'3.7"
25	GKP w odległości 16m od anteny radioliniowej az. 59°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°48'52.2" 16°10'21.7"
26	GKP w odległości 40m od anteny radioliniowej az. 59°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°48'52.9" 16°10'23.5"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu pomiarowego)	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WMH ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu pomiarowego) ²
1	GKP w odległości 10m od anteny sektorowej az. 310°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°48'52.2" 16°10'20.3"
2	GKP w odległości 57m od anteny sektorowej az. 310°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°48'53.3" 16°10'18.1"
3	GKP w odległości 88m od anteny sektorowej az. 310°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°48'54.0" 16°10'17.0"
4	GKP w odległości 17m od anteny sektorowej az. 40°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°48'52.6" 16°10'21.4"
5	GKP w odległości 60m od anteny sektorowej az. 40°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°48'53.6" 16°10'22.8"
6	GKP w odległości 92m od anteny sektorowej az. 40°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°48'54.4" 16°10'23.9"
7	GKP w odległości 16m od anteny	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°48'52.6" 16°10'20.6"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	radioliniowej az. 359°					
8	GKP w odległości 58m od anteny radioliniowej az. 359°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°48'54.0" 16°10'20.6"
9	GKP w odległości 10m od anteny sektorowej az. 230°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°48'51.8" 16°10'20.3"
10	GKP w odległości 47m od anteny sektorowej az. 230°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°48'51.1" 16°10'18.5"
11	GKP w odległości 86m od anteny sektorowej az. 230°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°48'50.0" 16°10'17.0"
12	GKP w odległości 14m od anteny sektorowej az. 135°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°48'51.8" 16°10'21.4"
13	GKP w odległości 14m od anteny radioliniowej az. 139°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°48'51.5" 16°10'21.4"
14	GKP w odległości 55m od anteny radioliniowej az. 139°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°48'50.8" 16°10'22.8"
15	GKP w odległości 60m od anteny sektorowej az. 135°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°48'50.8" 16°10'23.2"
16	GKP w odległości 89m od anteny sektorowej az. 135°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°48'50.0" 16°10'24.2"
17	PKP na az. 98° w odległości 36m od anteny sektorowej az. 135°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°48'51.8" 16°10'22.8"
18	PKP na az. 188° w odległości 26m od anteny sektorowej az. 230°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°48'51.1" 16°10'20.3"
19	PKP na az. 264° w odległości 28m od anteny sektorowej az. 230°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°48'51.8" 16°10'19.2"
20	PKP na az. 160° w odległości 52m od anteny sektorowej az. 135°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°48'50.4" 16°10'21.7"
-	GKP w odległości 403m od anteny sektorowej az. 310°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°49'0.5" 16°10'4.1"
-	GKP w odległości 359m od anteny sektorowej az. 40°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°49'0.8" 16°10'33.2"
-	GKP w odległości 431m od anteny sektorowej az. 135°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°48'42.1" 16°10'37.2"
-	GKP w odległości 416m od anteny sektorowej az. 230°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°48'43.2" 16°10'3.7"
25	GKP w odległości 16m od anteny radioliniowej az. 59°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°48'52.2" 16°10'21.7"
26	GKP w odległości 40m od anteny radioliniowej az. 59°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°48'52.9" 16°10'23.5"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{ME} i W_{MH} przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.
Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 50% dla częstotliwości do 40 GHz

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 44053 (64053N!) PPI_WIELEN_MIALY, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 22, z dnia 9 stycznia 2024 r.)

12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
- Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
- Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :



Signed by /
Podpisano przez:

Agnieszka
Harbacewicz

Date / Data: 2024-
01-19 15:29


Sprawozdanie autoryzował:

Tomasz
Zborowski


Elektronicznie
podpisany przez
Tomasz Zborowski
Data: 2024.01.22
11:56:41 +01'00'





Koniec sprawozdania



Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1	INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA T-Mobile Polska S.A. 44053 (64053N!) PPI_WIELEN_MIALY Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej
----------------	--



<p>Załącznik nr 2</p>	<p>Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. PPI_WIELEN_MIALY (64053N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej</p>
	<p>Legenda:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  Brak dostępu </div> <div style="text-align: center;">  Pion pomiarowy </div> <div style="text-align: center;">  Kierunek oddziaływania anten sektorowych </div> <div style="text-align: center;">  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych </div> </div>



Załącznik nr 3

INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA T-Mobile Polska S.A. 44053 (64053N!) PPI_WIELEN_MIALY

Zdjęcia instalacji radiokomunikacyjnej

