

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

A
- tynk silikatowy barwiony w masie
- klej na siatce
- izolacja termiczna- styropian
- ściana z bloczków betonowych

B
- tynk silikatowy barwiony w masie
- klej na siatce
- izolacja termiczna- wełna mineralna
- ściana z bloczków betonowych

C
- cegła licowa
- klej na siatce
- izolacja termiczna- styropian
- ściana z bloczków betonowych

D
- cegła licowa
- klej na siatce
- izolacja termiczna- styropian
- istniejąca ściana zewnętrzna

E
- tynk silikatowy barwiony w masie
- klej na siatce
- izolacja termiczna- styropian
- istniejąca ściana

F
- okładzina zewnętrzna z blachy płaskiej układanej na rąbek stojący np. RAL 7037
- deskowanie pełne
- ruszt (kontrłaty)
- folia izolacyjna PE
- izolacja termiczna w przestrzeni rusztu
- ściana z bloczków betonowych
- wykończenie wewnętrzne

POŁAĆ DACHOWA

G
- dachówka lub blachodachówka
- łaty
- kontrłaty
- folia paroprzepuszczalna
- izolacja termiczna między konstrukcją dachu
- górny pas konstrukcji wiązara dachowego

H
- dachówka lub blachodachówka
- kontrłaty
- łaty
- folia paroprzepuszczalna
- izolacja terminca między konstrukcją górnego pasa kratownicy
- paroizolacja
- zabudowa pomiędzy konstrukcją w systemie G-K

I
- pokrycie z blachy płaskiej układanej na rąbek stojący np RAL 7037
- mata strukturalna
- deskowanie pełne
- folia paroprzepuszczalna
- izolacja termiczna w przestrzeni konstrukcji nośnej dachu
- folia paroizolacyjna
- zabudowa pomiędzy konstrukcją w systemie G-K

POSADZKI

1 posadzka na gruncie
- warstwa wykończeniowa posadzki
- wylewka betonowa
- płyta styropianowa
- izolacja przeciwwilgociowa z foli pE
- podbeton
- podsypka piaskowa

2 posadzka na gruncie w cześci istniejącej
- warstwa wykończeniowa posadzki
- wylewka betonowa
- styropian twardy
- izolacja przeciwwilgociowa z foli pE
- podbeton
- podsypka piaskowa

3 posadzka na stropie
- warstwa wykończeniowa posadzki
- wylewka betonowa
- styropian twardy
- strop żelbetowy
- sufit podwieszany

4 posadzka na stropie w części istniejącej
- warstwa wykończeniowa posadzki
- wylewka betonowa
- płyta OSB
- izolacja termiczna i akustyczna w przestrzeni belek stropowych
- konstrukcja drewniana stropu
- sufit podwieszany

5 posadzka na gruncie w sali sportowej
- elastyczna, bezspoinowa,wielowarstwowa nawierzchnia sportowa typu " HEMETIN" lub "PULASTIC" na ruszcie drewnianym ze ślepą podłogą (podłoga pływająca)
- folia izolacyjna PE
- wylewka betonowa
- izolacja termiczna
- folia izolacyjna PE
- podbeton
- zagęszczona podsypka piaskowa

6
- podłoga z płyt OSB 22mm
- izolacja termiczna w przestrzeni wiązara dachowego
- folia paroizolacyjna
- sufit podwieszany

7
- wylewka betonowa
- styropian twardy
- strop żelbetowy
- sufit podwieszany

fda Architekci
adres: ul.11 Listopada 156, 62-030 Luboń
tel.: 609-001-905 , 693-114-446
e-mail: adam@ fda.com.pl , biuro@fda.com.pl
http:// www.fda.com.pl

Budowa budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie w zakresie sali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-higienicznym, oraz salami lekcyjnymi i pomieszczeniami gospodarczymi i niezbędną infrastrukturą techniczną obiektu

działka	arkusz	obręb	adres inwestycji
436,437,438, 439	9	0001	ul. Kościuszki 92, 64-700 Czarnków

Inwestor: **Powiat Czarnkowsko-Trzianecki ul.Rybaki 3, 64-700 Czarnków**

PRZEKRÓJ C

branża:	Architektura	stadium:	KONCEPCJA
skala:	1:100	data:	25 maja 2017
nr rys.	AK.06		

projektował: mgr inż. arch. Adam Żarczyński; mgr inż arch. Robert Byliński

Koncepcja przebudowy i rozbudowy budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Janka z Czarnkowa w Czarnkowie w zakresie sal dydaktycznych oraz sali sportowej wraz z zapleczem sanitarno-higienicznym, pomieszczeniami gospodarczymi i niezbędną infrastrukturą techniczną obiektu jest uzupełnieniem Programu Funkcjonalno Użytkowego.
Przed przygotowaniem dokumentacji Projektu Budowlanego należy ponownie zweryfikować założenia projektowe pod względem zgodności z warunkami technicznymi i aktualnymi przepisami Prawa Budowlanego, a także uzyskać wszystkie wymagane opinie rzeczoznawców i konserwatora zabytków.